



Drucktinte

Latex-Drucktinten entsprechen den europäischen Umweltstandards der REACH-Verordnung.

**REACH-konform,
VOC-Emissionsklasse A+**

Die von unserer Druckerei verwendeten Tinten sind Latex-Drucktinten mit folgenden Eigenschaften:

- Die für den Druck Ihrer Modelle auf ultra-mattem Vlies verwendeten Tinten sind HP LATEX Tinten, Referenz CZ69x Serie (HP Frankreich). Sie entsprechen den europäischen Normen 67/548/EWG und 1999/45/EWG.
- Flüssige, wasserbasierte Formulierung, Klassifizierung M1 (Brandschutz), geeignet für Vlies-Wandbeläge (nonwoven) mit M1-Brandschutzklasse, VOC-Emissionsklasse A+, pH-Wert: 9.

**Keine Freisetzung von Bestandteilen
in die Raumluft**

Diese Tinte entspricht dem REACH-Standard sowie der Emissionsklasse A+. Die physikalisch-chemischen Analysegeräte zur Kontrolle dieser Standards entsprechen den COFRAC-Messnormen, die zu den strengsten zählen. Das bedeutet, dass die verwendete Tinte eine sehr hohe UV-Beständigkeit aufweist und ihre Emissionen in die Raumluft vernachlässigbar sind.

- ♦ Dennoch kann Ananbô nicht garantieren, dass eine zu lange, direkte oder ungeeignete Sonneneinstrahlung auf das Dekor nicht zu einer Beeinträchtigung der allgemeinen Farbwiedergabe führen kann.

**Keine Schwermetalle in den verwendeten
Drucktinten und Vliesträgern**

Unsere Werkstatt führt außerdem Analysen zur Überprüfung der möglichen Anwesenheit von Schwermetallen in den verwendeten Drucktinten und Vliespapieren durch. Die Zusammensetzung entspricht dem Standard „keine CMR+T-Nachweisbarkeit“, das heißt, dass in den für den Druck verwendeten Tinten und Vliesträgern keine Schwermetalle enthalten sind.

Papier

Das Papier entspricht der europäischen Brandschutznorm M1.

**147 g Vliespapier, schwer entflammbar
(Brandschutzklasse M1)**

Der Vliesträger entspricht dem nationalen Ministerialerlass vom 21. November 2002 über das Brandverhalten von Bau- und Ausstattungsprodukten.

Vliespapier 147 g, ultra-matte Oberfläche, entsprechend den europäischen Vorschriften und den Anforderungen an den Brandschutz, unter der ausdrücklichen Voraussetzung, dass es auf einen nicht brennbaren Untergrund geklebt wird.

Europäische Brandschutzklasse M1.
Gemäß Prüfbericht Nr. 4173/09/613 C vom 12. Oktober 2017, ausgestellt vom Labor CREPIM, F-62700 Bruay-la-Buissière.

- ♦ Die Anbringung dieses Papiers auf Oberflächen, die täglich Spritzwasser ausgesetzt sind, wird nicht empfohlen.

**Keine Faserfreisetzung des
Vliesmaterials in die Raumluft**

Dasselbe gilt für das Vliespapier, das ebenfalls den Standards REACH A+ und VOC A+ entspricht. Die langen Fasern lösen sich im Laufe der Zeit nicht, da sie während der Herstellung mit kurzen Zellulosefasern vermischt werden und daher nicht in die Raumluft gelangen können.

**Kein Formaldehyd in den verwendeten
Drucktinten und Vliesträgern**

Siehe auch REACH-Verordnung sowie Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EWG.

Ananbô vertreibt seine Kollektionen ausschließlich über seinen E-Commerce-Shop www.ananbo.com sowie über seine Showrooms.

ANANBÔ
PAPIERS PEINTS PANORAMIQUES

Ananbô papier peint panoramique - Société à responsabilité limitée - Capital : 7500 €. Siège social : 1260 route de Branne, 33420 Génissac - France - 815 120 878 RSC Libourne

Kundenservice

TEL : +33 (0)5 57 55 10 10
EMAIL : contact@ananbo.com
TELEFONISCHER SUPPORT
Montag 13:30 - 17:00 Uhr
Dienstag bis Freitag
9:30 - 12:30 / 13:30 - 17:00 Uhr

Showroom

18 rue des Saints-Pères, 75007 Paris
TEL : +33 (0)1 83 79 08 50
ÖFFNUNGSZEITEN
Dienstag bis Samstag
10:00 bis 19:00 Uhr
www.ananbo.com